

PROTECTION



SOLDERING



GARDENING



TOOLS



TOOLS



PROTEÇÃO - JARDIM - FERRAMENTAS - SOLDADURA
QUALIDADE AO MELHOR PREÇO

Índice



Kapital Protection

› Luvas de segurança NOVIDADE	4
› Calçado de segurança	5
› Joelheiras	7
› Faixa de proteção	7

Kapital Soldering

› Soldadura forte	8
› Aquecimento	9
› Soldadura branda	10
› Gases	11
› Soldadura de plástico	11

Kapital Tools

› Fixação	12
› Corte	14
› Desentupidor	15
› Ordenação	16

Kapital Gardening

› Bombas de água NOVIDADE	18
--	----

Kapital Lighting

› Lanternas frontais	19
› Lanternas	20
› Lâmpadas de trabalho	20
› Focos de trabalho LED	21

KAP440 FLEX **NOVIDADE**

KAP442 FLEX PRO **NOVIDADE**

KAP445 FLEX CUT **NOVIDADE**


Ref.	KAP440 FLEX	KAP442 FLEX PRO	KAP445 FLEX CUT
Revestimento	Palma	Palma	Palma
Cor	Azul / Preto	Cinza / Preto	Cinza / Preto
Espessura da palma	1,00 mm	1,20 mm	1,45 mm
Norma EN388: 2016+A1:2018	4121X	4131A	4X42D
Norma EN407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Gama de tamanhos	6 (XS) - 11 (XXL)	6 (XS) - 11 (XXL)	6 (XS) - 11 (XXL)
UE	12	12	12

- **Máximo conforto, segurança e durabilidade**
- **Respirabilidade de 360°:** revestimento de microespuma de nitrilo para respirabilidade, reduzindo a transpiração e mantendo as mãos frescas e secas.
- Penetração uniforme do revestimento de nitrilo, deixando apenas o revestimento macio em contacto com a pele.
- **Luvras sem costuras para um ajuste ergonómico** que se adapta perfeitamente a todos os dedos. Adapta-se à palma da mão para maior conforto e destreza ao alternar entre tarefas de manipulação que exigem precisão tátil.
- **Calibre 15** para luvas flexíveis e leves.
- **Máxima aderência para maior segurança e menor fadiga manual:** um punho optimizado reduz a força a aplicar quando se manuseia uma ferramenta e evita que a ferramenta escorregue na mão.

KAP442

- **Elevada resistência à abrasão:** extraordinária durabilidade, suportando 25.000 ciclos de abrasão por milímetro na formação do revestimento.
- **Fibras anti-corte de nível A.**

KAP445

- **Nível de resistência ao cisalhamento D:** fibras especiais anti-corte que oferecem uma elevada proteção contra os cortes, mantendo um elevado nível de conforto.
- **Elevada resistência à abrasão:** extraordinária durabilidade, suportando 17.000 ciclos de abrasão por milímetro na formação do revestimento.



Oekotex 100, certificação de sustentabilidade do sistema de produção e gestão que cumpre os mais elevados padrões em termos de direitos humanos e critérios ambientais na cadeia de produção e fornecimento.



Sanitized Actifresh, certificado pelo sistema de higiene Sanitized Actifresh, o que significa higiene, frescura, conforto e durabilidade.

APLICAÇÕES:

AMBIENTES SECOS


NOVIDADE



METAL FREE

KSS190 CROSS - S3S FO SR

- › Corte em tecido Putek
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2022
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Puntera reforçada
- › Alta resistência à abrasão, máxima durabilidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS190	S3S FO SR CROSS	1

NOVIDADE



METAL FREE

KSS170 CRICKET - S1PS FO SR

- › Corte em tecido de couro camurça
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2022
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Gama de tamanhos: 36 - 48
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS170	S1PS FO SR CRICKET	1



METAL FREE

KSS160 SQUASH - S3 ESD SRC

- › **ESD - Antiestático**
- › Corte em tecido técnico
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Gama de tamanhos: 35 - 48
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS160	S3 ESD SRC SQUASH	1



METAL FREE

KSS140 SPORT - S3 SRC

- › Corte em tecido técnico
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Gama de tamanhos: 35 - 49
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS140	S3 SRC SPORT	1



METAL FREE

KSS200 RACING - S1P SRC

- › Couro camurça e tecido técnico
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS200	S1P SRC RACING	1



METAL FREE

KSS205 HOCKEY - S1P SRC

- › Couro camurça e tecido técnico
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Palmilha: têxtil
- › Ponteira: composite
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48
- › **METAL FREE**

Ref.	Descrição	UE
KSS205	S1P SRC HOCKEY	1


KSS105 SOLDIER - S3 SRC

- › Corte em couro gravado
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Palmilha de aço anti-perfuração
- › Ponteira de aço resistente 200J
- › Ponteira reforçada
- › Fecho de Velcro®
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS105	S3 SRC SOLDIER	1


KSS175 TOURING - S1P SRC

- › Corte em couro camurça
- › Categoria de segurança EN ISO 20345: 2011
- › Resistente ao óleo, hidrocarbonetos e anti-estático
- › Palmilha de aço anti-perfuração
- › Resistência de impacto da ponteira 200 J
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS175	S1P SRC TOURING	1


KSS101 OCEAN - S3 SRC

- › Corte em couro gravado
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Resistente a óleos, hidrocarbonetos e antiestático
- › Palmilha de aço resistente à perfuração
- › Resistência de impacto da ponteira 200 J
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS101	S3 SRC OCEAN	1


KSS115 ARES - S3 SRC

- › Corte em couro gravado
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2011
- › Resistente a óleos, hidrocarbonetos e antiestático
- › Palmilha de aço resistente à perfuração
- › Resistência de impacto da ponteira 200 J
- › Sola bidensidade
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS115	S3 SRC ARES	1

NOVIDADE

KSS100 ALLROAD - S1P FO SR

- › Corte em couro gravado
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2022
- › Palmilha de aço resistente à perfuração
- › Resistência de impacto da ponteira 200 J
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS100	S1P FO SR ALLROAD	1

NOVIDADE

KSS110 MAMOUT - S1P FO SR

- › Corte em couro gravado
- › Categoria de segurança EN ISO 20345:2022
- › Palmilha de aço resistente à perfuração
- › Resistência de impacto da ponteira 200 J
- › Gama de tamanhos: 36 - 48

Ref.	Descrição	UE
KSS110	S1P FO SR MAMOUT	1



JOELHEIRAS UNIVERSAL KSGKP2

- › Par de joelheira confortável e segura para trabalhos em posições ajoelhadas
- › Correias duplas para uma óptima circulação sanguínea
- › Uso universal sobre superfícies planas e também onde os objectos de mais de 1cm não são um risco habitual
- › Excelente fixação e estabilidade
- › Tecido elástico transpirável
- › Tamanho único
- › Composição: 30% PVC CAP, 35% NYLON, 35% PU
- › Norma: EPI II EN 14404: 2004 TIPO I, NIVEL I

Ref.	Descrição	UE
KSGKP2	Par de joelheiras universales	12



JOELHEIRAS DE GEL KSGKP1

- › Par de joelheira com gel para trabalhos em posições ajoelhadas
- › Carcaça antideslizante
- › Faixa elástica de material de neoprene
- › Uso universal sobre superfícies planas e também onde os objectos de mais de 1cm não são um risco habitual
- › Excelente fixação e estabilidade
- › Tamanho único
- › Composição: 30% PVC CAP, 10% GEL, 25% EVA, 35% OXFORD 600D
- › Norma: EPI II EN 14404: 2004 TIPO I, NIVEL I

Ref.	Descrição	UE
KSGKP1	Par de joelheiras de gel	12



FAIXA DE PROTEÇÃO

- › Alças removíveis com presilhas ajustáveis
- › Com superfícies interiores de borracha anti-deslizante para evitar que a faixa se mova durante a sua utilização
- › Com varetas de suporte interiores para que a faixa não se enrugue nem “morda” a pele

Ref.	Tamanhos	UE
KSBS01	S - 81-92 cm	10
KSBS02	M - 92-102 cm	10
KSBS03	L - 102-112 cm	10
KSBS04	XL - 112-122 cm	10
KSBS05	XXL - 122-137 cm	10



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA Y REGULADOR DE PRESSÃO

- › Máximo poder calorífico
- › Regulador de pressão
- › Activação piezoelétrica
- › Posibilidade de trabalhar a 360°
- › Usar com cartucho de Gás MAP-PLUS
- › Conexão CGA 600
- › Adequado para: soldadura forte de até 22 mm Ø e soldadura branda até 35 mm Ø
- › **Made in USA with global components**

Ref.	Descrição	UE
KT777	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT777P	Pack maçarico com activação piezoelétrica + 2 garrafas de gás MAP-PLUS	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Máximo poder calorífico
- › Regulador de pressão
- › Activação piezoelétrica
- › Permite trabalhar em posição invertida
- › Bocal especial para chama efeito dardo
- › Temperatura da chama de até 1.280° C
- › Funcionamento óptimo com gás KMAP-PLUS ou Propano

Ref.	Descrição	UE
KT737	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT737P	Pack maçarico com activação piezoelétrica + 2 garrafas de gás MAP-PLUS	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA 360°

- › Giro 360°
- › Chama ajustável
- › Temperatura da chama de até 1.900° C
- › Funcionamento óptimo com gás KMAP-PLUS ou Propano

Ref.	Descrição	UE
KT727	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT727P	Pack maçarico KT727 + 2 garrafas de gás MAP-PLUS	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Máximo poder calorífico
- › Bloqueio de chama
- › Regulador de pressão
- › Activação piezoelétrica
- › Permite trabalhar em posição invertida
- › Bocal especial para chama efeito dardo
- › Temperatura da chama de até 2.400° C
- › Funcionamento óptimo com gás KMAP-PLUS ou Propano

Ref.	Descrição	UE
KT747	Soplete con encendido piezoeléctrico	6
KT747P	Pack soplete KT747 + 2 cartuchos de gas MAP-PLUS	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA E ACABADO ALUMINIZADO

- › Máximo poder calorífico
- › Bloqueio de chama
- › Regulador de pressão
- › Permite trabalhar em posição invertida
- › Boquilla especial para llama efecto dardo
- › Temperatura da chama de até 2.400° C
- › Funcionamento óptimo com gás KMAP-PLUS ou Propano

Ref.	Descrição	UE
KT767	Maçarico com activação piezoeléctrica acabado aluminizado	6
KT767P	Pack maçarico KT767 + 2 garrafas de gás KMAP-PLUS	5



MAÇARICO CANALIZAÇÃO E DECAPADOR COM MANGUEIRA

- › Porca de conexão dupla M21,5/M20,8
- › Regulação e chave de fecho
- › Diâmetro do bocal 17 mm
- › Comprimento da lança 50 mm
- › Comprimento da mangueira 1,5 m
- › Temperatura de chama até 1.850° C
- › Adequado para trabalhar com butano/propano

Ref.	Descrição	UE
KT937	Maçarico com mangueira 1,5 m	6



MAÇARICO A MANGUEIRA

- › Activação piezoeléctrica
- › Permite trabalhar em posição invertida
- › Controlador de pressão
- › Temperatura da chama de até 1.371° C
- › Funcionamento óptimo com gás KMAP-PLUS

Ref.	Descrição	UE
KT947H	Maçarico a mangueira	5
KT947HP	Pack maçarico KT947H + 2 garrafas de gás MAP-PLUS	5



MAÇARICO DE AQUECIMENTO TELA ASFÁLTICA / CHAMUSCADOR

- › Porca de conexão dupla M21,5/M20,8
- › Regulação e chave de fecho
- › Diâmetro do bocal 60 mm
- › Comprimento da lança 150 mm
- › Comprimento da mangueira 2 m
- › Gatilho economizador de grandes dimensões para trabalhar com luvas
- › Temperatura de chama até 1850° C
- › Adequado para trabalhar com butano / propano

Ref.	Descrição	UE
KT957RTN	Maçarico KT957RTN tela asfáltica/ chamuscador com mangueira 2 m	6



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Potente maçarico para soldadura branda
- › Activação piezoelétrica
- › Regulador de chama
- › Conexión EU 7/16"
- › Temperatura de chama até 1.220° C
- › Usar com cartucho de gás KSUPRAGAS330

Ref.	Descrição	UE
KT627	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT627P	Pack maçarico KT627 + 2 garrafas de gás KSUPRAGAS330	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Regulador de chama
- › Permite trabalhar em posição invertida
- › Conexión EU 7/16"
- › Temperatura de chama até 1300° C
- › Usar com cartucho de gás KSUPRAGAS330

Ref.	Descrição	UE
KT647	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT647P	Pack maçarico KT647 + 2 garrafas de gás KSUPRAGAS330	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Potente maçarico para soldadura branda
- › Activação piezoelétrica
- › Regulador de chama
- › Conexión EU 7/16"
- › Temperatura de chama até 1300° C
- › Usar com cartucho de gás KSUPRAGAS330

Ref.	Descrição	UE
KT637	Maçarico com activação piezoelétrica	6
KT637P	Pack maçarico KT637 + 2 garrafas de gás KSUPRAGAS330	5



MAÇARICO COM ACTIVAÇÃO PIEZOELÉCTRICA

- › Bocal resistente de Ø 20 mm
- › Regulador de chama
- › Carcaça de plástico reforçada com aderência confortável
- › Temperatura de chama até 1.200° C
- › Usar com cartucho de gás butano KBUT200N

Ref.	Descrição	UE
KT537	Maçarico com activação piezoelétrica	12
KT537P	Pack maçarico + 2 garrafas de gás butano	5



GARRAFA DE GÁS MAP-PLUS

- › Garrafas descartáveis com válvula de segurança
- › Certificada TÜV para venda CE - Norma EN12205D
- › Temperatura da chama de até 2.400° C
- › Rende um 30% mais que o Propano
- › Não contém butadieno (sem riscos para a saúde)
- › Ideal para soldadura
- › Conteúdo: 450 g / 1l

Ref.	Descrição	UE
KMAP-PLUS	Garrafa de gás MAP-PLUS	12



GARRAFA DE GÁS KSUPRAGAS330

- › Garrafas descartáveis com válvula de segurança
- › Certificada TÜV para venda CE – Norma EN417 y UN1950
- › Mistura de 35% propano e 65% butano
- › Ideal para solda blanda
- › Conteúdo: 336 g / 0,6 l

Ref.	Descrição	UE
KSUPRAGAS330	Garrafa de gás 35% propano e 65% butano	24



GARRAFA DE GÁS BUTANO COM LIMITADOR DE FUGAS

- › Cartucho descartável perfurável 190 g / 0,4 l
- › Contém 100% gás butano
- › Temperatura: 1.925° C
- › Produto fabricado na UE segundo as normas UN2037 e EN417

Ref.	Descrição	UE
KBUT200N	Garrafa de gás butano com limitador interno de fugas	36



POLIFUSOR PARA SOLDADURA DE TUBOS PLÁSTICOS Ø 20 - 63 mm

- › Potência nominal: 800 W
- › Tensão: 230V - 50Hz
- › Temperatura da superfície: 0-300° C
- › Tempo de aquecimento: >15 min
- › Mala de plástico com acessórios (inclui matrizes 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm e suporte para mesa de trabalho)
- › Aplicação: soldadura de tubos de plástico (PE, PP, PB y PVDF)
- › Ø desde 20 mm até 63 mm

Ref.	Descrição	UE
KPHPW800W	Polifusor para solda de tubos plásticos Ø 20 - 63 mm	5



POLIFUSOR PARA SOLDADURA DE TUBOS PLÁSTICOS Ø 75 - 110 mm

- › Potência nominal: 1.200 W
- › Tensão: 230 V - 50 Hz
- › Temperatura da superfície: 0-300° C
- › Tempo de aquecimento: >15 min
- › Mala de plástico com acessórios (inclui matrizes 75, 90 y 110 mm e suporte para mesa de trabalho)
- › Aplicação: soldadura de tubos de plástico (PE, PP, PB y PVDF)
- › Ø desde 75 mm até 110 mm

Ref.	Descrição	UE
KPHPW1200W	Polifusor para solda de tubos plásticos 75 - 110 mm	5



KHPW10



KHPWP

ALICATES DE CANAL

- › Ajustável em sete posições
- › Ótimo agarre para uma excelente fixação de tubos, objetos planos, parafusos de cabeça quadrada e hexagonal.
- › Ideal para lugares de difícil acesso
- › Antideslizante inclusive em superfícies lisas
- › Desenho anti-esmagamento
- › Cabos plastificados antideslizante

Ref.	Descrição	UE
KHPW10	Alicates de canal de 10"	12
KHPWP	Conjunto de três peças de aço-carbono: 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm)	12



CHAVES AJUSTÁVEIS DE GRANDE ABERTURA

- › Chaves ajustáveis de grande abertura
- › **Escala em mm**
- › Liga de cromo vanádio – máxima qualidade
- › ANSI SPECS B107.8M
- › Forjada – maior duração
- › Punho SoftTouch – fácil agarre

Ref.	Descrição	UE
KHAW6	6"- 150 mm - 34 mm	6
KHAW8	8"- 200 mm - 38 mm	6



KHSWP18

CHAVES STILLSON

- › Clássica chave para agarre de tubo
- › Para uso em canalização e tubos metálicos
- › Cabo e elementos móveis forjados em aço especial
- › Cabeçote temperado por indução com dentado
- › Porca de ajuste com fácil agarre para facilitar a operação com uma só mão
- › Duplo tratamento térmico
- › Acabamento antideslizante para maior segurança

Ref.	Descrição	UE
KHSWP12	Chaves Stillson 12"	6
KHSWP14	Chaves Stillson 14"	6
KHSWP18	Chaves Stillson 18"	6
KHSWP	Pack 3 chaves Stillson 12"-14"-18"	3



KHHD14

CHAVES ALUMÍNIO HEAVY DUTY

- › Resistência profissional com menor peso
- › Corpo fabricado com liga de alumínio
- › Furo para pendurar
- › Perfil especial do corpo que lhe dá resistência e leveza à chave

Ref.	Descrição	UE
KHHD14	Chave alumínio Heavy Duty 14" - Ø 2"	6
KHHD18	Chave alumínio Heavy Duty 18" - Ø 2 1/2"	6
KHHD24	Chave alumínio Heavy Duty 24" - Ø 3"	6



CHAVE DE CORRENTE REVERSIBLE 4''

- › Agarre ergonômico de aço forjado interligado com garras integradas
- › Garra dupla em aço especial, de ajuste rápido que facilita a ação da catraca de maneira eficiente, em ambos sentidos
- › Corrente rebitada de aço temperado de grande resistência para um agarre seguro e um desapertar rápido
- › Comprimento chave: 300 mm
- › Comprimento da cadeia: 400 mm

Ref.	Descrição	UE
KHCW4	Chave de corrente 4''	5



CHAVE DE CORREIA 12''

- › A chave de correia ótima para qualquer tubo polido
- › Excelente correia de nylon para uma total firmeza no agarre
- › Fabricada em alumínio

Ref.	Descrição	UE
KHSW12	Chave de correia 12''	5



TORNO DE BANCADA

- › Torno de bancada para oficina 100 mm
- › Força de aperto: 1.000 kg
- › Abertura de mandíbulas: 80 mm
- › Profundidade de mandíbulas: 50 mm
- › Com bigorna e base giratória

Ref.	Descrição	UE
KHBV100B	Torno de bancada 100 mm	4



GRAMPO EXTENSÍVEL KAPITAL GRIP

- › Grampo extensível reversível com sistema de troca rápida separador / braçadeira
- › Corpo resistente de alta durabilidade
- › Gatilho de desbloqueio rápido e fácil sem explosão
- › Desenho ergonômico para uso com uma só mão e com gatilho de avance rápido
- › Punho bimaterial
- › Fixação firme sem danificar a superfície de trabalho

Ref.	Abertura da mandíbula	Profundidade da mandíbula	UE
KHQC70-6	150 mm	66 mm	6
KHQC70-12	300 mm	66 mm	6
KHQC120-6	150 mm	86 mm	6
KHQC120-12	300 mm	86 mm	6
KHQC120-18	450 mm	86 mm	6



PINÇAS

- › Sistema de fecho de segurança que permite fixar entre superfícies irregulares

Ref.	Descrição	UE
KHSC25	Pinça de aperto 25 mm	12
KHSC50	Pinça de aperto 50 mm	12
KHSC75	Pinça de aperto 75 mm	12
KHRC50	Pinça progressiva de catraca 50 mm	12

TESOURAS PARA TUBOS DE PLÁSTICO Ø 35 mm

- › Para corte de tubos de plástico tipo: PVC - PPR - PE - PEX - PB
- › Lâmina de aço inoxidável para um corte limpo e rápido
- › Fecho de segurança

Ref.	Descrição	UE
KC35	Tesouras para tubos de plástico	5

TESOURAS PARA TUBOS DE PLÁSTICO

- › Para el corte de tubos de plástico tipo PVC, PEX, PP y PB
- › Con mecanismo de carraca
- › Design ergonômico
- › Cabo bimaterial para maior conforto
- › Lâmina teflonada com forma em V
- › Fácil desmontagem da lâmina sem ferramentas
- › Fecho de segurança

Ref.	Descrição	UE
KC42N	Tesouras para tubos de plástico Ø 42 mm	5
KC50N	Tesouras para tubos de plástico Ø 50 mm	5

CORTA-TUBOS Ø 6-35 mm **NOVIDADE**

- › Design especial do botão ergonômico e de maiores dimensões para uma fácil aderência e cortes mais rápidos
- › Ajuste rápido
- › Adequado para instalação e manutenção em canalizações, aquecimento, ar condicionado e indústria em geral

Ref.	Descrição	UE
KHTC35	Corta-tubos Ø 6-35 mm	5

TESOURAS CORTACHAPA 250 mm

- › Para pladur, painéis de gesso, chapa de cobre e lâmina de alumínio
- › Arestas microdentadas que facilitam um corte mais suave e evitam as marcas duplas
- › Montagem articulado dos braços da tesoura que geram um efeito alavanca adicional
- › Grande comprimento de corte para um trabalho mais rápido
- › Fecho de segurança
- › Design ergonômico e antiderrapante do punho

Ref.	Descrição	UE
KHMCS	Tesouras cortachapa 250 mm	10



MINI SERROTE PARA PLADUR

- › Para um corte rápido de pladur, painéis de gesso, madeira fina ou plástico
- › Folha rígida de aço temperado para uma maior durabilidade e estabilidade
- › Ponta afiada para uma fácil perfuração de material a cortar
- › Desenho de dentes triangulares afiados: para melhorar o rendimento do corte facilitando a eliminação de rebarbas
- › Exclusivo aro de alumínio entre o cabo e a lâmina

Ref.	Descrição	UE
KHDWS6	Mini serrate para pladur	5



FOLHAS MANUAIS DE DENTES DUPLOS

- › Folha de mão de aço carbono especial encanadores
- › Dimensões: 300 x 25 x 0,65 mm - 24 DPP
- › Temperada para resistir a rupturas
- › Recomendada para fins gerais

Ref.	Descrição	UE
KSBDT	Folhas manuais de dentes duplos Dimensões máquinas: 300 x 25 x 0,65 mm	50



CUTTER E LÂMINAS

Ref.	Descrição	UE
KSOK9	Cutter recarregável 9 mm	6
KHB9	Estojo de 10 lâminas pré-cortadas 9 mm	24
KHSOK18	Cutter recarregável 18 mm	6
KHB18	Estojo de 10 lâminas pré-cortadas 18 mm	24

**JOGO DE 6 CHAVES DE FENDA**

- › Haste redonda, cabo bimaterial
- › Ponta imantada

Ref.	Descrição	UE
KHSD6P	Jogo de 6 chaves de fenda	20

**PORTA-BROCAS AUTOMÁTICO**

Ref.	Descrição	UE
KHHTC	Montagem 1/2"-20 1,5-13 mm	12

**BOMBA DE COMPROVAÇÃO**

- › Dimensões: L / W / H 49 x 16 x 16 cm
- › Peso: 764 g
- › Capacidade de depósito: 12 L
- › Conexão de saída R 1/2"
- › Fluido de comprovação: água e óleo
- › Temperatura máxima: 50°C
- › Pressão máxima: 50 bar-5MPa
- › Válvula dupla de segurança

Ref.	Descrição	UE
KHTP-50	Bomba de comprovação	2

**ACCESÓRIOS INCLUÍDOS****BOMBA DESENTUPIDORA PNEUMÁTICA**

- › Sistema de desentupimento por ar comprimido
- › Elimine de forma simples obstruções no WC, lava-loiças, lavatórios ou banheiras. Inclui a bomba de pressão e o manómetro para medição
- › Uma solução limpa, segura e sem produtos que danifiquem o meio ambiente

Ref.	Descrição	UE
KHPP	Bomba desentupidora pneumática	15



KHPC3

MOLA DESENTUPIDORA

- › Cabo de plástico
- › Aplicações em lavatórios, banheiros, pias, etc
- › Ideal para limpeza de tubos e esgotos

Ref.	Descrição	UE
KHPC3	Ø 6 mm x 3 m	48
KHPC5	Ø 8 mm x 5 m	20

NOVIDADE



Organizador amovível no interior

TROLLEY PROFISSIONAL*

- › Alça telescópica e rodas
- › Divisor de ferramentas removível
- › Compartimento acolchoado PC
- › Encosto almofadado para um transporte confortável e ergonómico
- › Pequeno compartimento frontal para arrumação pessoal
- › Nylon 600 x 600 Denier
- › Capacidade de carga: 15 kg
- › Dimensões (L/W/H): 38 x 16 x 50 cm

Ref.	Descrição	UE
KOBP5HW	Trolley profissional	1

NOVIDADE



Organizador amovível no interior

MOCHILA PROFISSIONAL*

- › Divisor de ferramentas removível
- › Compartimento acolchoado PC
- › Encosto almofadado para um transporte confortável e ergonómico
- › Pequeno compartimento frontal para arrumação pessoal
- › Nylon 600 x 600 Denier
- › Capacidade de carga: 15 kg
- › Dimensões (L/W/H): 47,90 x 36,20 x 17,50 cm

Ref.	Descrição	UE
KOBP5	Mochila profissional	1



ORGANIZADOR PROFISSIONAL DE FERRAMENTAS*

- › 19 bolsos de diferentes tamanhos e alça tioracolo para transporte
- › Alça reclinável para um fácil acesso às ferramentas
- › Base com borracha para proteção e isolamento
- › Polyester 600D
- › Dimensões: 400 x 250 x 215 mm

Ref.	Descrição	UE
KOB190	Organizador profissional de ferramentas 19 bolsos	4



BOLSA DE FERRAMENTAS 24 BOLSOS COM FECHO*

- › Bolsa de ferramentas impermeável
- › 24 bolsos de diversos tamanhos
- › Bolso com fecho rápido tipo Velcro®
- › Com alça tiracolo acolchoada e retrátil
- › Inclui pequenos compartimentos para parafusos e pregos
- › Base com borracha antideslizante
- › Dimensões: 435 x 245 x 235 mm

Ref.	Descrição	UE
KOB24C	Bolsa de ferramentas 24 bolsos com fecho	4



BOLSA DE FERRAMENTAS 18 BOLSOS*

- › Bolsa de ferramentas com organizador de plástico extraível
- › 18 bolsos de diversos tamanhos
- › Bolso com fecho rápido de Velcro®
- › Com alça tiracolo acolchoada e retrátil
- › Inclui pequenos compartimentos para parafusos e pregos
- › Anel de aço para transporte de fita métrica
- › Base com borracha antideslizante
- › Dimensões: 380 x 300 x 230 mm

Ref.	Descrição	UE
KOB180	Bolsa de ferramentas 18 bolsos	4



PORTA-FERRAMENTAS UNIVERSAL COM CINTO

- › Reverso acolchoado e transpirável
- › Inclui bolsos para brocas
- › Polyester 600D

Ref.	Descrição	UE
KOBE1	Porta-ferramentas universal com cinto	8



KLBK12-CB
*Fornecimento por unidade de embalagem completa

CAIXA DE SEGURANÇA PARA CHAVES

- › Protege as chaves e permite compartilhar só com quem queira:
 - › Acesso a escritórios e comercios
 - › Aluguer / venda de imóveis
 - › Hoteis, apartamentos
 - › Acesso a locais de trabalho
 - › Familiares e prestadores ao domicilio...
- › Máxima resistência frente a possíveis ataques
- › Combinação: 4 cifras programáveis
- › Dimensões exteriores (HxLxP): 115 x 96 x 40 mm

Ref.	Descrição	UE
KLBK12*	Mini cofre para chaves com combinação programável	6
KLBK12-CB	Caixa expositor com 6 mini cofres para chaves com combinação de 4 dígitos programáveis	1



60 cm 80 cm 100 cm



KBS6-CB
*Fornecimento por unidade de embalagem completa

TENSORES COM GANCHO INVERTIDO

- › Composição: 6 unidades (2 x 60 cm / 2 x 80 cm / 2 x 100 cm)
- › Desenho de gancho invertido que proporciona maior espaço de fixação
- › Gancho de duplo arame para maior resistência - Peso máximo de 40 kg
- › Extremidades arredondadas para evitar arranhões
- › Cômodo recipiente de plástico para facilitar armazenamento, transporte e organização

Ref.	Descrição	UE
KBS6*	Bote com 6 tensores (2*60 cm + 2*80 cm + 2*100 cm)	12
KBS6-CB	12 botes com 6 tensores (2*60 cm + 2*80 cm + 2*100 cm)	1

NOVIDADE

BOMBA SUBMERSÍVEL 3 EM 1

- › Motor elétrico de baixo consumo com proteção contra sobrecargas
- › Carcaça robusta que garante uma longa vida útil e ótimo funcionamento
- › Base interchangeable

750 W
**ℳ Máx.
17.500 l/h**
**9,8 m
H05RN-
F3G0,75mm²**
230 V
**ℳ Máx.
Ø 30 mm**
8,5 m
**ℳ Máx.
7 m**
**Ø
G1 - 1/4"**

IPX8


Acessório incluído

Ref.	Descrição	UE
KGPCD30W750	Bomba submersível 3 em 1 (água limpa / suja / baixa sucção a 1 mm)	1

NOVIDADE

BOMBA SUBMERSÍVEL (ÁGUA LIMPA/SUJA) 2 EM 1

- › Alça ergonômica para facilitar o transporte
- › Motor elétrico de baixo consumo com proteção contra sobrecargas
- › Carcaça robusta que garante uma longa vida útil e ótimo funcionamento
- › Retire a base - água suja
- › Empurre a base - água limpa

850 W
**ℳ Máx.
16.500 l/h**
**10,3 m
H07RN-
F3G1mm²**
230 V
**ℳ Máx.
Ø 25 mm**
9,5 m
**ℳ Máx.
7 m**
**Ø
G1 - 1/2"**

IPX8


Acessório incluído

Ref.	Descrição	UE
KGPCD25W850I	Bomba sumergible de aguas limpias/sucias 2 en 1	1

NOVIDADE

BOMBA SUBMERSÍVEL (ÁGUA LIMPA/SUJA) 2 EM 1

- › Alça ergonômica para facilitar o transporte
- › Motor elétrico de baixo consumo com proteção contra sobrecargas
- › Carcaça robusta que garante uma longa vida útil e ótimo funcionamento
- › Base de alta qualidade

850 W
**ℳ Máx.
17.500 l/h**
**10,3 m
H07RN-
F3G1mm²**
230 V
**ℳ Máx.
Ø 35 mm**
10 m
**ℳ Máx.
8 m**
Ø G2"

IPX8


Acessório incluído

Ref.	Descrição	UE
KGPCD35W850I	Bomba submersível (água limpa/suja) 2 em 1	1



LANTERNA FRONTAL MULTIMODO

- › 120 Lúmens
- › Autonomia: 3 horas
- › Distância do feixe de luz 25m
- › Ângulo de iluminação de 90° ajustável
- › Quatro modos: alto - médio - baixo - intermitente
- › Pilhas: 3*AAA incluídas

Ref.	Descrição	UE
KL120HL	Frontal multimodo - 120 lúmens	12



LANTERNA FRONTAL 360° FOCO GIRATÓRIO AJUSTÁVEL VIKERSTAR+ - 600 LM

- › 60° ângulo de inclinação ajustável
- › Distância do feixe: 180 m
- › 4 modos: 600 - 240 - 35 lm - S.O.S.
- › Autonomia até 45 h
- › Pilhas: 3 * AA (ou Ni-MH), 120 g



Ref.	Descrição	UE
VIKER STAR+	Lanterna frontal recarregável 360° focus giratório ajustável	6



LANTERNA FRONTAL RECARREGÁVEL MULTIMODO

- › 200 lúmens
- › Autonomia de hasta 6 h
- › Distância do feixe: 150 m
- › Bateria: 2 x 18650 (2 x 1200 mah)
- › Carregamento por USB

Ref.	Descrição	UE
KL200RHL	Lanterna LED focus recarregável 200 lúmens	10



LANTERNA FRONTAL LED LEVE MULTIMODO

- › 3 LED: 2 LED brancos / 1 LED vermelho
- › Cabeçote removível com ângulo de iluminação de 180°
- › Fita elástica reflectora
- › 4 modos: 48 - 6 - 5 lm - S.O.S.
- › Autonomia de hasta 110 h
- › Distância do feixe: 30 m
- › Pilhas: 2*AAA, 38 g, IPX4

Ref.	Descrição	UE
ECOSTAR-N	Lanterna frontal LED leve multimodo	6



LANTERNA DE BOLSO 480 LM

- › LED CREE XML-T6
- › Corpo de alumínio com cordão de nylon
- › Foco zoom regulável
- › 5 modos: alto – médio – baixo – S.O.S. - Blink
- › Pilhas: 3*AAA (incluídas)

Ref.	Descrição	UE
KL480CR	Lanterna de bolso 480 lúmens	10



LANTERNA DE BOLSO RECARREGÁVEL 840 LM

- › LED CREE XML-T6 com bateria recarregável
- › Corpo de alumínio com cordão de nylon e clip metálico
- › Foco zoom regulável
- › 5 modos: alto – médio – baixo – S.O.S. – Blink
- › Pilha: 1*Li-Ion 18650 e carregador de bateria (incluídos)

Ref.	Descrição	UE
KL840CR	Lanterna de bolso recarregável 840 lúmens	10



LÂMPADA DE TRABALHO RECARREGÁVEL 210 LÚMENS

- › 210 Lúmens
- › 30 W + 1 W LED
- › Alimentação por cabo USB
- › Alimentação elétrica: AC/DC
- › Isqueiro 12 V
- › Tempo de carga: 5 h
- › Autonomia: 3-4 h. 3 W COB LED / 8-9 h. 1 W LED
- › IP20

Ref.	Descrição	UE
KL210WL	Lâmpada de trabalho recarregável 210 lúmens	10



LÂMPADA DE TRABALHO RECARREGÁVEL 400 LÚMENS

- › 400 Lúmens
- › Alimentação por cabo USB
- › Alimentação elétrica: AC/DC
- › Tempo de carga: 3,5 h
- › Autonomia: 3 h 4W COB LED / 8 h 3W LED
- › Ganchos giratórios para suspensão
- › IP54 IK07
- › Temperatura de operação: -10°C +40°C

Ref.	Descrição	UE
KL400RWL	Lâmpada de trabalho recarregável 400 lúmens	6



FOCO LED ARTICULADO 2 X 20 W

- › 3.200 lúmens
- › 5 m H07RN-F 3Gx1,50 mm² + conexão VDE
- › Tomada elétrica protegida contra chuva e/ou umidade
- › Interruptor ON/OFF
- › 220 – 240V, 50 Hz
- › Dimensões: 280 x 90 x 185 mm
- › IP54

Ref.	Descrição	UE
KL3000-LP20W	Foco de trabalho LED articulado 3.200 lúmens	6

FOCOS DE TRABALHO COM BLUETOOTH

- › Corpo de plástico com revestimento de borracha antichoque, IK08
- › 5 m H07RN-F 3Gx1,50 mm² + conexão VDE
- › 220-240 V 50 Hz
- › 1 Tomada elétrica + conexão bluetooth e alto-falante 3 W
- › Temperatura de cor: 4.000 K
- › Interruptor ON/OFF
- › Cabo fácil de enrolar à volta do foco
- › Articulado em quatro posições
- › Inclui dissipador de calor
- › IP54

Ref.	Descrição	UE
KL2400BLTH30W	30 W e alto-falante 3 W - 2.400 lm	4
KL4000BLTH50W	50 W e alto-falante 3 W - 4.000 lm	4



FOCO LED PORTÁTIL RECARREGÁVEL COM TRIPÉ

- › 1.600 Lúmens
- › 1*LED 20 W
- › Carga direta a rede: 230 V
- › Temperatura de cor: 6.000 K
- › Ângulo de iluminação: 120°
- › Tempo de carga: 5 h
- › Autonomia: 3 h
- › Corpo de alumínio
- › IP65



Ref.	Descrição	UE
KL1600LPWLT	Foco LED portátil recarregável com tripé 1.600 lúmenes	2

NOTAS



PROTEÇÃO - JARDIM - FERRAMENTAS - SOLDADURA
QUALIDADE AO MELHOR PREÇO



Pol. Akarregi, parcela 7-A, local 2
20120 Hernani - ESPANA
Tlf.: (+34) 943 100 311
info.fegemu@fegemu.com | info@kapitaltools.com
www.fegemu.com | www.kapitaltools.com



02CKAPPT24
CÓD.: 868257