



Fornecedor de soluções profissionais para LUVAS

Xcellent®

Excellent Safety, Excellent Comfort



xcellent-safety.eu

2020 - 2021

Porquê XCELLENT

+ Qualidade Premium a preços competitivos

A Xcellent Safety GmbH fabrica uma vasta gama de luvas de qualidade premium, continuamos a inovar e a melhorar continuamente a qualidade para tornar as nossas luvas mais seguras, confortáveis e com mais valor acrescentado.

Temos o prazer de fornecer amostras ou preços para sua avaliação.

+ Fábrica de propriedade da família e fábricas de cooperação

Não apenas um importador, temos fábricas familiares e profundamente cooperadas, equipe profissional de pesquisa e desenvolvimento, tecnologias avançadas, instalações ... Podemos projetar as luvas, selecionar as matérias-primas, tricotar os forros, fazer a formulação do revestimento ...

Somos mais profissionais, controlamos a qualidade e entregamos soluções.



Oficina de Envolvimento e Fiação de Fios



Linha de Produção de Mergulho



Novas Máquinas de Tricô

+ Fornecedor de soluções profissionais

Graças às nossas equipes profissionais, tecnologias avançadas, instalações avançadas e parceiros de negócios em todo o mundo, somos capazes de fornecer aos nossos distribuidores e usuários finais soluções profissionais para ajudá-los a encontrar os produtos certos, melhorar os produtos que estão usando e projetar novos produtos de acordo com as condições e requisitos de trabalho.

+ Inovação e melhoria contínua da qualidade

Com os nossos parceiros de negócios em todo o mundo (América do Norte, Europa, Oceania ...), também graças à nossa equipe profissional de P&D, temos inovado e aprimorado a nossa qualidade para oferecer aos nossos usuários finais os melhores produtos e para garantir os negócios de nossos revendedores no mercado de luvas de trabalho.

+ Flexibilidade

Se a nossa vasta gama de produtos não tem um produto adequado para si, nós o criamos.
Se você preferir a sua marca, nós fazemos.

Xcellent Safety GmbH

Fabricante profissional de luvas na Alemanha



X-007



- Luva superior de proteção de arco elétrico contra chamas, calor e corte
- Classificação do arco (APTV) = 10,3 cal / cm² de acordo com ASTM F2675 / F2675M: 2019. Classe 2
- Ótima proteção contra corte - nível D, apropriada para riscos de corte, trabalhos com materiais de áspera
- Contacto com calor, calor por convecção e proteção contra calor radiante
- Super flexibilidade e destreza, minimiza a fadiga das mãos, também ideal para trabalhos de precisão
- Função Touch Screen

Área de Aplicações

Riscos de arco elétrico ou de exposição à chama ou operação de equipamento elétrico, soldagem, operação de utilitário...



18-931

18-932



- A avançada tecnologia de revestimento de calibre 18 contribui com isso como uma das luvas de nitrilo de nível B mais finas e melhores resistentes ao corte
- 30% mais leve do que uma luva de nitrilo de nível B e de calibre 13
- Destreza, acoplamento e flexibilidade na perfeição, também ideal para trabalhos de precisão
- O reforço prolonga muito a vida útil da luva, assim pode economizar custos e fornece proteção extra na área mais fraca
- OEKO-TEX padrão 100 é o certificado que atesta, amigo da pele
- 18-032: Palma repelente ao óleo e água (não compatível com tela sensível ao toque)

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalho de precisão com baixo risco de corte ou contacto com risco de calor.



18-951R



- A avançada tecnologia de revestimento de calibre 18 contribui com isso como uma das luvas de nitrilo de nível C mais finas e melhores resistentes ao corte
- 30% mais leve do que uma luva de nitrilo de nível C e de calibre 13
- Destreza, acoplamento e flexibilidade na perfeição, também ideal para trabalhos de precisão
- O reforço prolonga muito a vida útil da luva, assim pode economizar custos e fornece proteção extra na área mais fraca
- OEKO-TEX padrão 100 é o certificado que atesta, amigo da pele
- Contacto com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos de precisão com risco médio de corte ou contacto com risco de calor.

Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
X-007	13gg, Confidencial	Palma, Confidencial	7/S - 11/XXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa
18-931/18-932	18gg, UHMWPE misturado com outros	18-931: Palma, nitrilo microespuma, 18-932: Palma, nitrilo plano & nitrilo arenoso	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
18-951R	18gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



18-002

18-003



- Segunda sensação na pele. Luva extremamente leve com destreza perfeita, flexibilidade e fadiga mínima nas mãos
- 30% mais leve do que uma luva de nitrilo calibre 13 (padrão)
- Ajuste supermacio, confortável e perfeito
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite que use todos os dispositivos de tela de toque no trabalho
- OEKO-TEX padrão 100 certificado que atesta, amigo da pele
- 18-003: pontos de nitrilo de qualidade extra alta fornecem melhor aderência e mais durabilidade

Área de Aplicações

Uso geral, trabalhos de precisão em condições de óleo seco ou vestígios oleosos.



18-001



- Sensação de segunda pele. Luva extremamente leve com destreza perfeita, flexibilidade e fadiga mínima nas mãos
- Muito mais leve do que uma luva PU de calibre 13
- Ajuste supermacio, confortável e perfeito
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite que todos os dispositivos de tela de toque sejam usados nos trabalhos
- A formulação especial X-Wet PU oferece melhor desempenho de aderência em condições de trabalho seco

Área de Aplicações

De uso geral, a precisão funciona em condições secas.



18-008



- Segunda sensação na pele. Luva muito leve com destreza perfeita, flexibilidade e fadiga mínima das mãos
- Muito mais flexível, macia e confortável do que a maioria das populares luvas de nitrilo cinza calibre 15
- Supermacia, confortável e com ajuste perfeito
- Boa aderência em condições de trabalho oleoso ou seco
- OEKO-TEX padrão 100 certificado que atesta, amigo da pele

Área de Aplicações

Uso geral, trabalhos de precisão em condições de óleo seco ou vestígios de óleo.

Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
18-002/18-003	18gg, Poliamida	Palma, nitrilo microespuma	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
18-001	18gg, Poliamida	Palma, poliuretano X-wet	6/XS - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
18-008	18gg, Poliamida	Palma, nitrilo arenoso	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



18-900



- Novo design - luva de proteção contra corte nível C com segunda sensação na pele
- Destreza, ajuste e flexibilidade perfeitos também a tornam ideal para trabalhos de precisão
- A propriedade antiestática protege contra o risco de ESD, o que a torna também ideal para as indústrias eletrônica, de petróleo e gás, têxteis e outras
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite o uso de todos os dispositivos da tela de toque nos trabalhos

Área de Aplicações

De uso geral, e trabalho de precisão com alto risco de corte ou ESD em condições secas.



30-735



- Manga de proteção contra corte de nível mais alto - nível F
- Tecnologia avançada de embrulhar e tricotar de fios oferece super proteção contra cortes, mas também grande conforto de uso e maciez
- A propriedade antiestática protege contra o risco de ESD, o que a torna também ideal para a eletrônica, têxtil e outras indústrias (opcional: 30-735ESD / 30-745ESD)
- O design de velcro mantém a manga na posição durante o uso
- Punho reto é muito adequado para usar uma luva

Área de Aplicações

Uso geral, ou trabalhos com altos riscos de corte em condições secas



12-401



- Nível mais alto para proteção contra calor de contato - nível 4, pode suportar 500 °C
- Proteção de calor convectivo de nível mais alto - nível 4, pode suportar 500 °C
- Uma das luvas de nível 4 mais flexíveis e confortáveis e resistentes ao calor do mercado
- Ambos os lados revestidos de silicone proporcionando excelente aderência, resistência extra ao calor.
- Nível de proteção C de corte
- Ambidestro com design de dois lados revestido de silicone, para um tempo de uso muito mais longo, economiza muito o custo

Área de Aplicações

Funciona com elevado calor de contacto ou calor convectivo ou risco de calor radiante e / ou risco de corte em condições secas



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
18-900	18gg, fibra de aço, UHMWPE misturado com outros	Palma, Poliuretano X-wet	6/XS - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
30-735 / 30-745	13gg, fibra de aço, UHMWPE misturado com outros		35CM / 45CM	6 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-401	8gg, fios termo-resistentes	Completo, silicone	10/XL	6 pares / pacote, 72 pares / caixa



18-009



18-009P



- Repelente de água e óleo, super resistência ao abrasão
- O forro de tricô de calibre 18 com tecnologia de revestimento avançada torna-a muito mais flexível e com grande destreza
- Menos fadiga das mãos em comparação com produtos similares de calibre 13 ou 15
- O acabamento arenoso oferece super aderência em condições de trabalho molhado e seco
- Macia, confortável e com bom ajuste
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalho de precisão com/sem risco de calor de contacto em condições húmidas ou oleosas.



51-800



- Excelente resistência ao frio, impermeável e à prova de vento
- Nova atualização - combinando nível de proteção contra corte C
- Super maciez, flexibilidade e conforto, menos fadiga das mãos
- O revestimento de látex arenoso oferece excelente aderência em condições de trabalho seco e húmido
- Aprovado para contacto com alimentos, ideal para trabalhos de armazenamento de alimentos frios

Área de Aplicações

Funciona em condições frias com/sem riscos de corte em condições secas e húmidas ou oleosas.



51-818



- Grande resistência ao frio
- Nível 5 de proteção contra corte (EN388: 2016)
- Forro resistente ao corte em acrílico escovado calibre 10 garante excelente resistência ao frio e oferece conforto e maciez extra em comparação com o calibre 7 (padrão) do mercado
- O revestimento de látex arenoso oferece excelente aderência em condições de trabalho seco e úmido
- Macio, flexível e confortável

Área de Aplicações

Trabalho em condições de frio ou calor com/sem riscos de corte em condições secas ou pouco húmidas ou pouco oleosas.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
18-009	18gg, poliamida	Palma, nitrilo arenoso; 3/4 nitrilo plano	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
18-009P	18gg, poliamida	Palma, nitrilo arenoso & nitrilo plano;	6/XS - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
51-800	15gg+10gg, termo, fio resistente ao corte, outros	Palm, látex arenoso; Completo, látex enrugado	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
51-818	10gg, termo, corte de fios resistentes, outros	Palma, látex arenoso	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



12-330



- Nível de proteção contra corte B
- **Nova atualização - a formulação especial de PU X-wet** contribui para uma melhor aderência, tornando-a uma luva de PU excepcional no mercado
- Fios de alta qualidade com tecnologia avançada contribuem para a superfície de seda, grande maciez e conforto
- Ergonômica, bom ajuste e grande destreza torna-a ideal para uso geral e alguns trabalhos de precisão



12-350



- Nível de proteção contra corte 5 / C com grande resistência ao abrasão
- **Nova atualização - a formulação especial de PU X-wet** contribui para uma melhor aderência, tornando-a uma luva de PU excepcional no mercado
- Forro atualizado com fios de alta qualidade oferece **conforto extra, maciez e peso mais leve**
- Ergonômica, bom ajuste e flexível



12-351



- Nível de proteção contra corte 5 / C com grande resistência ao abrasão
- **Nova atualização - a formulação especial de PU X-wet** contribui para uma melhor aderência, tornando-a uma luva de PU excepcional no mercado
- Forro atualizado com fios de alta qualidade oferece **conforto extra, maciez e peso mais leve**
- O reforço na virilha estende muito a vida útil da luva para economizar o seu custo e fornece proteção extra na área mais fraca
- Ergonômica, bom ajuste e flexível

Área de Aplicações

Uso geral, ou trabalhos com risco de corte baixo em condições secas.



Área de Aplicações

Uso geral, ou trabalhos com alto risco de corte em condições secas.



Área de Aplicações

Uso geral, ou trabalhos com alto risco de corte em condições secas.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
12-330	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-350	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-351	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



12-900



- **Luva de proteção contra o corte de qualidade superior nível 5 / C com alta resistência ao abrasão**
- Muito mais leve do que uma luva de nitrilo nível C de calibre 13 (padrão)
- Destreza, encaixe e flexibilidade perfeitos a tornam ideal para trabalhos de precisão
- O reforço aumenta muito a longevidade da vida útil da luva, economiza o custo e fornece proteção extra na área mais fraca
- **Suave e muito confortável, reduz a fadiga das mãos**



12-354



- **Luva de proteção contra corte de nível 5 / C de alta qualidade com alta resistência ao abrasão**
- O revestimento de alta qualidade com tecnologia avançada contribui para maior suavidade e conforto
- **Suave, flexível e confortável. Bom ajuste**
- OEKO-TEX padrão 100, certificado amigo da pele
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407
- **Amarelo de alta visibilidade** oferece segurança extra em condições de iluminação desafiadoras e ajuste perfeito para roupas de trabalho de alta visibilidade



12-353



12-368



- **Repelente de água e óleo, nível de proteção contra corte D**
- **O reforço** prolonga muito a vida útil da luva, economiza custos e fornece proteção extra na área mais fraca
- O acabamento arenoso oferece super aderência em condições de trabalho oleoso e seco
- **Flexibilidade, conforto e bom ajuste, menos fadiga das mãos**
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407
- OEKO-TEX padrão 100 certificado amigo da pele



Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos de alto risco de corte e calor de contacto em condições oleosas e húmidas.

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalho de precisão com alto risco de corte ou contacto com risco de calor em condições de óleo, seco ou vestígios de óleo.



Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos com alto risco de corte ou contacto com risco de calor em condições de óleo seco ou vestígios de óleo.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
12-900	15gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-353	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-354	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-368	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso; 3/4 nitrilo plano	7/S - 11/XXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa



12-352



- Novo design - luva de proteção contra corte nível D com grande resistência ao abrasão
- Graças à avançada tecnologia de embrulho e tricô de fios, **ainda é macia, flexível e confortável numa luva de corte nível D**
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite usar todos os dispositivos com tela de toque nos trabalhos
- Ergonômica e com bom ajuste

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos com alto risco de corte em condições secas.



12-360



- Novo Design - Luva de proteção contra corte nível C de alta qualidade com grande resistência ao abrasão
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite usar todos os dispositivos com tela de toque nos trabalhos
- Grande flexibilidade e destreza
- Mais macias, confortáveis e suaves do que muitas luvas de PU nível C / 5 de qualidade normal de corte
- Boa para esconder sujidade
- Preço de promoção da marca

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos com alto risco de corte em condições secas.



12-380



- O nível mais alto de proteção contra corte - nível de corte F
- Tecnologia de fios avançada fornecendo o mais alto nível de proteção contra corte, mas ainda **flexível, macio e confortável**
- A formulação especial de poliuretano X-Wet contribui para uma super aderência, tornando-a uma luva de PU excepcional no mercado
- Bom ajuste e destreza
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite usar todos os dispositivos com tela de toque nos trabalhos

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos com alto risco de corte em condições secas.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
12-352	13gg, fios especiais	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-360	13gg, fios especiais	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 144 pares / caixa
12-380	13gg, fibra de aço, UHMWPE, outros	Palma, poliuretano X-wet	7/S - 11/XXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa



12-383



- Super proteção contra corte - nível de corte E
- Tecnologia de fios avançada fornecendo uma super proteção ao corte, mas ainda muito macia, flexível e confortável
- Aprovado para contato com alimentos e cor azul
- A funcionalidade da tela de toque de 10 dedos permite usar todos os dispositivos com tela de toque nos trabalhos
- OEKO-TEX padrão 100 certificado amigo da pele
- Contacto com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407

Área de Aplicações

Uso geral, de trabalho com risco ao corte muito alto ou risco de calor de contato, processamento de alimentos ou em condições secas ou com pouco óleo ou pouca humidade.



12-260



- Aprovada para contacto com alimentos, proteção de nível D ao corte
- Lavável até 36 vezes, muito durável e económica
- Grande destreza, flexibilidade e ajuste. Confortável
- Cor azul para facilitar o reconhecimento
- Design ambidestro
- OEKO-TEX padrão 100 certificado

Área de Aplicações

Processamento de alimentos ou trabalhos de uso geral com riscos de corte. Processamento de carne, peixe, vegetais, etc.



X-015



- As almofadas TPR de boa qualidade oferecem suavidade adicional e grande flexibilidade
- Graças ao design TPR mais espesso e especial, oferece melhor proteção contra impactos
- Mais suave e confortável do que a maioria dos produtos similares de calibre 13 no mercado
- Almofada de esponja extra dentro do forro oferecendo boa resistência à vibração
- Grande aderência em condições de trabalho molhado e seco
- O design de velcro facilita o uso e mantém a luva na posição durante o uso

Área de Aplicações


Funciona com risco de impacto ou corte ou vibração ou contato com risco de calor em condições secas ou com pouco óleo ou pouca humidade.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
12-383	13gg, fibra de aço, UHMWPE, outros	Palma, nitrilo microespuma	7/S - 12/XXXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa
12 260	10gg, UHMWPE misturado com outros	N / D.	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
X-015	15gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrilo arenoso	8/M - 12/XXXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa



78-307



new



78-308



new



78-309



- Repelente de água e óleo, boa resistência química
- A tecnologia de tricô de calibre 18 com tecnologia de revestimento avançada contribui para excelente flexibilidade, destreza e conforto
- O acabamento arenoso oferece grande aderência em condições de óleo e humidade
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407
- EN374-1: 2016 / Tipo B

- Repelente de água e óleo, boa resistência química
- Nível de proteção contra corte C
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407
- O acabamento arenoso oferece grande aderência em condições de óleo e humidade
- Flexível, confortável e com bom ajuste
- EN374-1: 2016 / Tipo B

- À prova de óleo e à prova d'água, grande resistência química
- Proteção de nível D ao corte
- O revestimento de calibre 18 com tecnologia de revestimento avançada contribui para uma excelente flexibilidade, destreza e conforto
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407
- O revestimento de acabamento arenoso oferece grande aderência em condições de óleo e humidade
- EN374-1: 2016 / Tipo A

Área de Aplicações

Trabalha em contacto com óleos, água ou produtos químicos com/sem riscos de calor de contacto.



Área de Aplicações

Trabalha em contacto com óleos, água ou produtos químicos com / sem altos riscos de corte ou contacto com riscos de calor.



Área de Aplicações

Trabalha em contacto com óleos, água ou produtos químicos com/sem altos riscos de corte ou contacto com riscos de calor.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
78-307	18gg, poliamida	Palma, nitrila arenosa; Completo, nitrilo	8/M - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
78-308	13gg, UHMWPE misturado com outros	Palma, nitrila arenosa; Completo, nitrilo	8/M - 12/XXXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa
78-309	18gg, fibra de aço, UHMWPE, outros	Palma, nitrila arenosa; Completo, nitrilo	8/M - 12/XXXL	6 pares / pacote, 60 pares / caixa

new



3030



3000



3001



3005



- Novo Design - função touch screen de 10 dedos - pode ser usado para dispositivos touch screen sem tirar a luva, propriedade antiestática (parte branca) que é ideal para alguns trabalhos eletrônicos equipados com outros.
- OEKO-TEX padrão 100 certificado amigo da pele
- Melhor ajuste, super flexibilidade e destreza torna-a ideal para trabalhos de precisão, como montagem, inspeção, manutenção e etc.
- Super flexível, macia e confortável

- Grande resistência ao abrasão com super flexibilidade, maciez e conforto
- OEKO-TEX padrão 100 certificado amigo da pele
- O acabamento arenoso oferece boa aderência em condições de trabalho húmido, oleoso e seco
- Muito bom ajuste e grande destreza
- Respirabilidade de 360 ° para manter as mãos frescas o dia todo
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407

- Pontos de nitrilo mais espessos contribuem para uma excelente resistência ao abrasão, grande aderência e durabilidade adicional
- OEKO-TEX padrão 100 certificado amigo da pele
- Grande aderência em condições de trabalho molhado oleoso e seco
- Muito bom ajuste e grande destreza
- Graças ao processamento de revestimento diferente, fornece melhor respirabilidade 360 ° (para manter as mãos frescas durante o trabalho) do que muitos outros produtos semelhantes

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos de precisão com/sem risco de ESD em condições de óleo seco ou vestígios de óleo.



Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos de precisão em condições de óleo seco ou vestígios de óleo.



Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos de precisão em condições de óleo seco ou vestígios de óleo.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
3030	15gg, carbono, poliamida, spandex	Palma, nitrilo microespuma	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
3000	15gg, poliamida, spandex	Palma, nitrilo arenoso;	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
3001	15gg, poliamida, spandex	Palma, nitrilo arenoso	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
3005	15gg, poliamida, spandex	Palma, nitrilo arenoso, pontos de nitrilo	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



3006



- Pontos de nitrilo mais espessos contribuem para uma excelente resistência ao abrasão, grande aderência e durabilidade adicional
- A funcionalidade da tela de toque permite usar todos os dispositivos de tela de toque nos trabalhos
- Super flexível, macia e confortável
- Cor laranja de alta visibilidade
- Contato com proteção contra calor até 100 °C de acordo com EN407



3008



- Super flexível, grande destreza, suave e confortável
- Excelente ajuste e muito boa destreza
- OEKO-TEX Standard 100 certificado amigo da pele
- O revestimento de alta qualidade torna-a mais durável
- Respirabilidade 360 °



2111



- Graças ao forro avançado e tecnologia de revestimento, é supermacia, flexível e muito confortável
- Excelente ajuste e destreza
- O acabamento em látex arenoso contribui para uma super aderência em condições de trabalho húmido e seco
- Respirabilidade de 360 ° para manter as mãos frescas o dia todo

Área de Aplicações

Trabalho de uso geral em condições de trabalho seco, pouco húmido ou pouco oleoso.



Área de Aplicações

Trabalho de uso geral em condições de trabalho seco, pouco húmido ou pouco oleoso.



Área de Aplicações

Trabalho de uso geral em condições de trabalho seco, pouco húmido ou pouco oleoso.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
3006	15gg, poliamida misturada com outras	Palma, nitrilo microespuma, pontos de nitrilo	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
3008	13gg, poliamida, spandex	Palma, nitrilo microespuma	6/XS - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
2111	13gg, poliéster especial	Palma, látex arenoso	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa



12-364



12-363



- Super proteção contra corte - nível E
- Contacto com proteção térmica de até 250 °C, que é ideal para trabalhar com objetos de alta temperatura
- Látex de alta qualidade em revestimento espesso oferece grande resistência à perfuração e torna-a mais durável
- Repelente de água e óleo para a área de revestimento
- O acabamento enrugado fino oferece ótimo desempenho de aderência



2103



- À prova d'água e à prova de óleo (área de revestimento)
- Boa aderência em óleo suave e condição de trabalho a seco
- Malha perfeita para ajuste ergonômico
- Confortável e flexível



2100



- Super resistência ao abrasão
- Alta flexibilidade reduz a fadiga das mãos
- Malha perfeita para ajuste ergonômico
- Confortável



2101

Área de Aplicações

Uso geral ou trabalhos com alto risco de corte ou alto risco de contacto com o calor em condições secas ou húmidas ou pouco oleoso.



Área de Aplicações

Trabalho de uso geral em condições de trabalho seco, pouco húmido ou pouco oleoso



Área de Aplicações

Trabalho de uso geral em condições de trabalho seco.



Art. Nr.	Material	Revestimento	Tamanhos	Unidade de embalagem
12-364	13gg, fibra de aço, UHMWPE, outros	3/4, latex enrugado	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
12-363	13gg, fibra de aço, UHMWPE, outros	Palma, latex enrugado	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
2103	13gg, Poliéster	Palma, nitrilo plano	7/S - 12/XXXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa
2100/2101	13gg, Poliéster	Palma, poliuretano	7/S - 11/XXL	12 pares / pacote, 120 pares / caixa